

Додаток 4
до Інструкції з забезпечення стійкості дільничних
виробок для повторного використання на вугільних
шахтах
(пункт 1 глави VI)

Технічні характеристики металокріплення КШПП із замками ЗПК

Переріз кріплення у просвіті до осідання, м ²	Типо- розмір профілю	Висота, мм	Ширина, мм	Робочий опір, кН/раму		Несуча здатність, кН/раму		Маса, кг (0,5/0,8)
				Ст. 5ПС	Ст. 20Г2АФ	Ст. 5ПС	Ст. 20Г2АФ	
9,5	СВП-19	3050	3880	215		443		208,5 / 212,0
9,5	СВП-22	3040	3880	260		443		232,5 / 237,6
9,5	СВП-27	3040	3880	270		615		278,4 / 283,5
10,5	СВП-19	3300	4050	215		451		218,1 / 221,6
10,5	СВП-22	3300	4050	230		451		243,4 / 248,6
11,0	СВП-19	3090	4470	215		406		218,1 / 221,6
11,0	СВП-22	3090	4470	250		407		250,7 / 255,8
11,7	СВП-19	3460	4310	215	230	417	455	227,1 / 230,6
11,7	СВП-22	3460	4310	250	255	421	600	254,4 / 259,5
11,7	СВП-27	3460	4310	270	280	589	720	308,2 / 313,4
13,6	СВП-27	3460	4940	270		497		327,6 / 332,7
14,4	СВП-22	3880	4730		255		500	283,5 / 288,7
14,4	СВП-27	3880	4730	270	280	550	710	335,2 / 340,4
15,0	СВП-22	3640	5180		280		650	283,5 / 288,7
15,0	СВП-27	3640	5180	270	280	478	670	341,1 / 346,2
17,7	СВП-22	4190	5360		255		520	305,4 / 310,6
17,7	СВП-27	4190	5360	270	280	500	670	362,2 / 367,4
20,2	СВП-27	4420	5700	270	280	428	585	389,7 / 394,8

Конструктивна податливість металокріплення КШПП 300 мм.